

# TAPA

## CARA DE 3 LADOS TEXTURA RÚSTICA



Mejor conocidas como bloques de remate de muros, son los bloques que cubren la última hilada de bloques en la parte más alta de cada muro, conservando la cara de 3 lados con una altura menor a la de los bloques de contención y con textura rústica

### CARACTERÍSTICAS

TEXTURA	CARAS	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO	COLOR
Rústica	3	10 cm	45.7 cm	26.7 cm	22 kg	Terracota, Café y Gris

Fabricado de acuerdo a las normas: ASTM C140, ASTM C1372, NMX -404, NMX -C-083

Las dimensiones pueden variar  $\pm 3$ mm

Absorción:  $\leq 8\%$

Área expuesta de la cara del bloque: 0.045 m<sup>2</sup>

Rendimiento = 2.2 pzs/ml

Desplazamiento vertical:  $\pm 3$ mm por hilada

El peso y color pueden variar dependiendo de la fabricación y materia prima de la localidad

### CALCULADOR DE PIEZAS

LONGITUD DEL MURO (METROS LINEALES)									
10.00 m	20.00 m	30.00 m	40.00 m	50.00 m	60.00 m	70.00 m	80.00 m	90.00 m	100.00 m
22 piezas	44 piezas	66 piezas	88 piezas	110 piezas	132 piezas	154 piezas	176 piezas	198 piezas	220 piezas

Longitud del muro x 2.2 pzs/ml = Cantidad total de piezas

Para mayor información acerca del sistema, ver ficha técnica del Sistema Constructivo de Muros de Contención Ecomur

\*Referencias: National Concrete Masonry Association, "Segmental Retaining Walls Best Practices Guide", 2016

La garantía Ecomur respalda que los productos están libres de defectos en su fabricación cuando son entregados a nuestros clientes. En caso de solicitar cambio o devolución de algún producto, éste deberá presentarse sin daños ni alteraciones. La garantía será efectiva de acuerdo a las políticas de la empresa.