

BLOQUE DE BAJA ALTURA



CARA DE 3 LADOS TEXTURA RÚSTICA

Prefabricado en concreto con orificios en donde se colocan los pernos sujetadores, por su tamaño compacto, es ideal para construir muros de baja altura, contando con las características de poder formar diseños curvos o rectos, su cara triplana y textura rugosa le otorgan un acabado único. Es ideal para terrazas y jardineras.

CARACTERÍSTICAS

TEXTURA	CARAS	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO	COLOR
Rústica	3	10 cm	45.7 cm	26.7 cm	22 kg	Terracota, Café y Gris

Fabricado de acuerdo a las normas: ASTM C140, ASTM C1372, NMX -404, NMX -C-083

Las dimensiones pueden variar ± 3 mm

Absorción: $\leq 8\%$

Área expuesta de la cara del bloque: 0.047 m²

Rendimiento = 2.2 pzs/ml o 22.4 pzs/m²

Desplazamiento vertical: ± 3 mm por hilada

Se requieren 2 pernos de fibra de vidrio por bloque

El peso y color pueden variar dependiendo de la fabricación y materia prima de la localidad

CALCULADOR DE PIEZAS

ALTURA	LONGITUD DEL MURO (METROS LINEALES)									
	10.00 m	20.00 m	30.00 m	40.00 m	50.00 m	60.00 m	70.00 m	80.00 m	90.00 m	100.00 m
.10 m	22 piezas	45 piezas	67 piezas	90 piezas	112 piezas	134 piezas	157 piezas	179 piezas	202 piezas	224 piezas
.20 m	45 piezas	90 piezas	134 piezas	179 piezas	224 piezas	269 piezas	314 piezas	358 piezas	403 piezas	448 piezas
.30 m	67 piezas	134 piezas	202 piezas	269 piezas	336 piezas	403 piezas	470 piezas	538 piezas	605 piezas	672 piezas
.40 m	90 piezas	179 piezas	269 piezas	358 piezas	448 piezas	538 piezas	627 piezas	717 piezas	806 piezas	896 piezas
.50 m	112 piezas	224 piezas	336 piezas	448 piezas	560 piezas	672 piezas	784 piezas	896 piezas	1008 piezas	1120 piezas

Altura x largo x 22.4 pzs/m² = Cantidad total de piezas. El muro debe desplantarse en suelos con la capacidad de carga apropiada. Para mayor información acerca del sistema, ver ficha técnica del Sistema Constructivo de Muros de Contención Ecomur

*Referencias: National Concrete Masonry Association, "Segmental Retaining Walls Best Practices Guide", 2016

La garantía Ecomur respalda que los productos están libres de defectos en su fabricación cuando son entregados a nuestros clientes.

En caso de solicitar cambio o devolución de algún producto, éste deberá presentarse sin daños ni alteraciones.

La garantía será efectiva de acuerdo a las políticas de la empresa.