

BLOQUE JARDINERA



CARA DE 3 LADOS TEXTURA RÚSTICA

Son bloques de concreto de muy fácil manejo e instalación por su tamaño compacto y peso ligero. Facilita la aplicación en la creación de jardineras y muros de contención de altura de 10 a 60 cm. Ideales para terrazas, jardineras curvas y escalones

CARACTERÍSTICAS

TEXTURA	CARAS	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO	COLOR
Rústica	3	10 cm	30 cm	20 cm	11 kg	Terracota, Café y Gris

Fabricado de acuerdo a las normas: ASTM C140, ASTM C1372, NMX -404, NMX -C-083
 Las dimensiones pueden variar ± 3 mm
 Absorción: $\leq 8\%$
 Área expuesta de la cara del bloque: 0.03 m²
 Rendimiento: = 33.3 pzs/ml
 Desplazamiento vertical: ± 3 mm por hilada
 El peso y color pueden variar dependiendo de la fabricación y materia prima de la localidad

CALCULADOR DE PIEZAS

ALTURA	LONGITUD DEL MURO (METROS LINEALES)									
	10.00 m	20.00 m	30.00 m	40.00 m	50.00 m	60.00 m	70.00 m	80.00 m	90.00 m	100.00 m
.10 m	33 piezas	67 piezas	100 piezas	133 piezas	167 piezas	200 piezas	233 piezas	267 piezas	300 piezas	333 piezas
.20 m	67 piezas	133 piezas	200 piezas	266 piezas	333 piezas	400 piezas	466 piezas	533 piezas	599 piezas	666 piezas
.30 m	100 piezas	200 piezas	300 piezas	400 piezas	500 piezas	600 piezas	699 piezas	799 piezas	899 piezas	999 piezas
.40 m	133 piezas	266 piezas	400 piezas	533 piezas	666 piezas	800 piezas	932 piezas	1066 piezas	1199 piezas	1332 piezas
.50 m	166 piezas	333 piezas	500 piezas	666 piezas	833 piezas	999 piezas	1166 piezas	1332 piezas	1499 piezas	1665 piezas
.60 m	200 piezas	400 piezas	600 piezas	799 piezas	999 piezas	1199 piezas	1399 piezas	1598 piezas	1798 piezas	1998 piezas

Altura x largo x 33.3 pzs/m² = Cantidad de piezas. El muro debe desplantarse en suelos con la capacidad de carga apropiada. Para mayor información acerca del sistema, ver ficha técnica del Sistema Constructivo de Muros de Contención Ecomur

*Referencias: National Concrete Masonry Association, "Segmental Retaining Walls Best Practices Guide", 2016

La garantía Ecomur respalda que los productos están libres de defectos en su fabricación cuando son entregados a nuestros clientes. En caso de solicitar cambio o devolución de algún producto, éste deberá presentarse sin daños ni alteraciones. La garantía será efectiva de acuerdo a las políticas de la empresa.